

U字ベース・連結ピン・壁つなぎ

U字ベース (U字ピン)		連結ピン	
型式	重量	型式	A-20
UBφ42.7	0.8kg	重量	A-20N
			0.5kg
			0.6kg

■用途
建柱、梁柱の上にはめ込んで、その上に建柱を組み立てる場合に用います。
注) U字ピン上の建柱等の荷重は125kg/1ヶ以下としてください。
(布板の許容荷重以内)

壁つなぎ

許容荷重(引張)	450kg	
許容荷重(圧縮)	450kg	
品番	L寸法	製品重量
A-160	160~200	0.8kg
A-200	200~240	0.9kg
A-300	240~320	1.0kg
A-350	280~400	1.1kg
A-400	320~480	1.3kg
A-600	480~670	1.5kg
A-800	670~860	1.7kg
A-1000	860~1060	2.0kg

■用途 ※ クランプの締付け 350kg-cm
取付け間隔

項目	垂直方向 (m)	水平方向 (m)	面積 (㎡)	許容風速 (m/s)
メッシュシート・養生シート	3.4 (2層)	3.6 (2スパン)	12.2	21
養生金網・ネットフレーム	5.1 (3層)	5.5 (3スパン)	27.5	20
建柱・筋違のみ	6.8 (4層)	7.3 (4スパン)	48.9	31

■注意
① 建物に対して出来るだけ直角に取付けること。
② 建柱への取付けは出来るだけジョイント部に近い所が望ましい。
③ 朝顔取付け部及び拡幅箇所には各スパン毎に設けること。

■安衛則第570条5項の「枠組足場壁つなぎ間隔」
垂直 9m以下
水平 8m以下

丸パイプ (単管) ・ 固定ベース ・ 直線ジョイント

丸パイプ (単管)							
品名	型式	材質	重量kg/m	断面積 A	断面2次モーメント I	断面2次半径 i	断面係数 Z
丸パイプ	φ48.6×2.4t	STK-500	2.73	3.48 cm ²	9.32 cm ⁴	1.64 cm	3.83 cm ³

サイズ	色(両端)
5.5m	緑
5.0m	白
4.5m	黒
4.0m	茶
3.5m	青
3.0m	黄
2.5m	黒
2.0m	白
1.5m	茶
1.2m	青
1.0m	黄
0.6m	黄緑

固定ベース		直線ジョイント (単管ジョイント)	
品名	重量 (kg)	品名	重量 (kg)
固定ベース (単管)	0.7	直線ジョイント (カンザシ式)	0.7
固定ベース (建柱)	0.8	直線ジョイント (異径)	0.7

■注意
① 建物に対して出来るだけ直角に取付けること。
② 建柱への取付けは出来るだけジョイント部に近い所が望ましい。
③ 朝顔取付け部及び拡幅箇所には各スパン毎に設けること。